

# SÉLECTION DISTRIBUTION



2020

## À PROPOS DE CHAUVIN ARNOUX GROUP

CHAUVIN ARNOUX, fondée en 1893 à Paris en France, a su développer au fil des siècles son expertise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils de mesure destinés aux professionnels.

De l'instrumentation portable aux équipements électriques fixes et de performances énergétiques, de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne du process thermique à la métrologie industrielle, l'offre du groupe CHAUVIN ARNOUX répond à chaque problématique client tous secteurs confondus (artisanat, industrie, administration...).

Chauvin Arnoux, une équipe proche de vous et votre partenaire en :

- Performance énergétique
- Contrôles réglementaires
- Mesures environnementales
- Supervision et dimensionnement des installations




[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

“ CHAUVIN ARNOUX est un acteur majeur du marché de la mesure en France et à l'international. ”



La maîtrise totale de la conception et de la fabrication des produits en interne permet au groupe d'innover en permanence et de proposer à ses clients une offre produits et services très large répondant à tous les besoins.



## MÉTROLOGIE & CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES



**cofrac**

Étalonnage :  
N° 2-1035, N° 2-1405, N° 2-1406,  
N° 2-1310, N° 2-1615, N° 2-1913

Essais :  
N° 1-1623, N° 1-1318, N° 1-2000

Inspection :  
N° 3-145

Matériau de référence :  
N° 1-5650

Portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Electrique, climatique, dimensionnel, force, pesage...

**Confiez-nous l'étalonnage de vos appareils de mesure !**

- 12 centres techniques sur l'ensemble du territoire
- Interventions sur site et en laboratoire
- Maintenance, gestion de parc, réparation, ...

info@manumasure.fr  
Tél. : 02 31 64 51 35  
[www.manumasure.fr](http://www.manumasure.fr)

Gagnez du temps et découvrez nos demandes de devis en ligne.





CONTRÔLEUR  
D'INSTALLATIONS  
ÉLECTRIQUES

**MX 535**



**TOUTES  
LES MESURES  
NÉCESSAIRES  
EN 1 SEUL APPAREIL !  
CONTINUITÉ, TERRE,  
BOUCLE,  
ISOLEMENT,  
DDR (RCD)**

# NOUVEAUTÉS

MULTIMÈTRE IP67 ASYC IV B

**MTX3292B  
ET MTX3293B**

CONTRÔLEUR  
D'ISOLEMENT  
MULTIMÈTRE

**MX 409**

**Prochainement  
disponible**



**CAPACITÉ  
MÉMOIRE  
AUGMENTÉE  
ET VISUALISATION  
RAPIDE D'UNE  
FORME D'ONDE**



MULTIMÈTRE / TESTEUR

270€ HT


MULTIMÈTRE ANALOGIQUE

**MX 1**

MX0001-T

600 V CAT III

IP 65



LIVRÉ AVEC MALLETE ET TESTEUR DE TENSION TX 01



LES POINTS FORTS

- Miroir parallaxe pour une plus grande précision de lecture
- Indication de fusibles défectueux
- Tension continue : 150 mV /... / 1 500 V (9 cal.)
- Tension alternative : 5 V /... / 1 500 V (6 cal.)
- Bande passante de 16 Hz à 1 kHz
- Courant continu : 50 µA /... / 10 A (7 cal.)
- Résistance jusqu'à 2 MΩ (3 cal.) / point milieu 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ
- Continuité avec bip, test diode...

37€ HT

TESTEUR DE TENSION ET DE CONTINUITÉ À LEDS

**TX 01**

TX0001-Z

600 V CAT III

LES POINTS FORTS

- Test de tension : 12 à 690 Vac/dc (7 LEDs) avec émission sonore du buzzer pour une tension supérieure à 50 V
- Repérage phase/neutre (d'une seule main !)
- Test de polarité : LED +/-
- Test sonore de continuité R < 2 kΩ & test diodes
- Test de résistance 2 kΩ à 300 kΩ (3 LEDs)
- Protection en tension : 1 000 V
- Autotest complet



TESTEURS DE CHAMPS

à partir de 148€ HT\*

TESTEURS DE CHAMPS ÉLECTRIQUES BASSE FRÉQUENCE

**VX 0003 | VX 0100**

CONTRÔLEZ VOTRE EXPOSITION AUX POLLUTIONS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES



LES POINTS FORTS

Dans votre habitat ou au bureau, les équipements électriques sont à l'origine d'émissions de champs électriques considérées comme une nouvelle forme de pollution. Pour un usage simple et quotidien, toutes les fonctionnalités essentielles d'un multimètre sont regroupées dans un boîtier compact et aimanté.

- VX 0003 doté d'une antenne interne pour les mesures sur la distribution électrique (10 Hz à 3 kHz)
- VX 0100 équipé d'une antenne externe interchangeable pour des mesures sur les équipements connectés (10 Hz à 100 kHz).

	VX 0003	VX 0100
<b>Prix</b>	<b>148€ HT</b>	<b>270€ HT</b>
Référence	VX0003	VX0100
Mesure d'intensité avec pince	■	■
Mesure d'intensité du champ électrique BF V/m	10 Hz à 3 kHz	10 Hz à 100 kHz
Affichage LED -Analogique	■	
Affichage numérique		■
Fonction "détection câbles"		■
Alimentation pile 1x 9 v Type 6F22	■	■

\* Prix du modèle VX 0003

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES BASIQUES

MTX 202 | MTX 203 | MTX 204

LES POINTS FORTS

Pour un usage simple et quotidien, toutes les fonctionnalités essentielles d'un multimètre sont regroupées dans un boîtier compact et aimanté.

- Mesures TRMS AC ou AC+DC
- Indication de tension sans contact NCV pour des interventions en toute sécurité

**NOUVEAU**

**DÉTECTION DE TENSION SANS CONTACT (NCV)**



à partir de **148€ HT\***



600 V CAT IV

IP 54

TRMS

CEI 61010-2-033

	MTX 202	MTX 203	MTX 204
<b>Prix</b>	<b>148€ HT</b>	<b>174€ HT</b>	<b>210€ HT</b>
Référence	MTX202-Z	MTX203-Z	MTX204-Z
<b>Caractéristiques techniques</b>	TRMS 4 000 points AC	TRMS 6 000 points AC	TRMS 6 000 points AC+DC
<b>Fonctions</b>	Calibres		
<b>Tension ADP</b>			de 10 mV à 60 mV
<b>Tension (10 MΩ ou 500 kΩ) / 4 calibres</b>	de 0,4 à 600	de 0,6 à 750 V	de 6 à 750 V
<b>Tension (10 MΩ) / 4 calibres</b>	de 0,4 à 600	de 0,6 à 1 000 V	de 0,6 à 1 000 V
<b>Courant (μA) / 2 calibres</b>	-	De 10 μA à 6 000 μA	De 10 μA à 6 000 μA
<b>Courant (mA) / 2 calibres</b>	-	De 6 mA à 600 mA	De 6 mA à 600 mA
<b>Courant (A) / 2 calibres</b>	De 0,002 A à 10 A	De 0,002 A à 10 A	De 0,002 A à 10 A
<b>Fréquence et rapport cyclique</b>	-	-	de 2 Hz à 1 kHz
<b>Test diode / résolution</b>		3 V / 0,001 V	
<b>Température avec thermocouple K (°C / °F) / 3 calibres</b>	De -55 °C à +1 200 °C 2 % 0,1 °C		-
<b>Résistance / 6 calibres</b>	De 1 Ω à 40 MΩ	De 1 Ω à 60 MΩ	De 1 Ω à 60 MΩ
<b>Continuité</b>	400 Ω - beep < 50 Ω	600 Ω - beep < 50 Ω	600 Ω - beep < 50 Ω
<b>Capacité / 9 calibres</b>	-	De 1 nF à 100 mF	De 1 nF à 100 mF
<b>NCV</b>		Détection de tension sans contact	

\* Prix du modèle MTX 202



**Utile :**  
écran rétro éclairé et lampe torche



**Pratique :**  
gaine anti-choc et aimantée avec rangement pour cordons et béquille à 3 positions



**MultiFIX**

**15,45€ HT**

Accessoire aimanté de fixation sur toutes parois métalliques

P01102100Z




**Sonde de tension SHT40KV**

**146€ HT**

Tension maximale assignée : 40 kVdc, 28 kVeff ou 40 kVcrête

P01102097



**Sonde de température TK avec adaptateur**

**30€ HT**

Pour mesure de température de -50 °C à +120 °C

P01102107Z

MULTIMÈTRES

à partir de **289€ HT\***



Découvrez l'animation ASYC IV



- 600 V CAT IV
- 1000 V CAT III
- IP 67
- TRMS

GARANTIE 3 ANS



MULTIMÈTRE ÉTANCHES TOUT ENVIRONNEMENT ASYC IV  
**MTX 3290 | MTX 3291 | MTX 3292B | MTX 3293B**

LES POINTS FORTS

- Mode multi-affichage avec bargraphe et rétro éclairage
- Résolution d'affichage jusqu'à 100 kpoints
- Précision de base à partir de V<sub>bc</sub> 0,02 %
- Connexion de mesure limitée à 3 bornes avec rappel contextuel du raccordement
- Sélection automatique de V<sub>AC+DC</sub> ou I<sub>AC+DC</sub> à partir de la position des cordons
- Mesures TRMS AC ou AC+DC
- Accus rechargeables ou pile
- Commutateur électronique 8 positions et clavier 8 touches de "saisie" ou acquisition
- Touche unique pour la mesure de courant en direct et fonction pince à lecture directe avec ratio configurable par l'utilisateur
- Fonctions de surveillance "MIN/MAX/AVG" et "PEAK"
- De nombreuses fonctions secondaires avec "Filtre MLI" et faible impédance "V<sub>Lowz</sub>"

	MTX 3290	MTX 3291
<b>Prix</b>	<b>289€ HT</b>	<b>400€ HT</b>
Référence	MTX3290	MTX3291
Affichage	Digital monochrome 70 x 52 mm	Digital monochrome rétro-éclairé 70 x 52 mm
Points	6 000 pts	60 000 pts
Mesures	-	Rel - dB - VA - DC - PW
Alimentation	4 piles AA ou 4 accumulateurs (option)	
Communication	-	IR/USB

- 600 V CAT IV
- 1000 V CAT III
- IP 67
- TRMS

GARANTIE 3 ANS



- Mémorisation interne jusqu'à 30 000 valeurs avec analyse graphique sur le multimètre ou sur PC
- Affichage de la forme d'onde AC 600 Hz
- Fonction mathématique Ax+B configurable
- Application ANDROID modèle Bluetooth

**NOUVEAU**

	MTX 3292B	MTX 3293B
<b>Prix</b>	<b>590€ HT</b>	<b>655€ HT</b>
Référence	MTX3292B	MTX3293B
Affichage	Graphique couleur 70 x 52 mm / 4 afficheurs 100 kpoints	
Bande passante	100 kHz / 200 kHz	
Clavier	7 touches de fonction + setup	
Alimentation	4 piles AA ou 4 accumulateurs NIMH ou chargeur USB	
Communication	IR/USB, Bluetooth en option, Application ANDROID	
Mémoire	10 000 mesures	30 000 mesures

\* Prix du modèle MTX 3290

ÉTAT DE LIVRAISON

**MTX 3290** livré avec 4 piles alcaline 1.5 V, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier

**MTX 3291** livré en sacoche avec 4 piles alcalines 1.5 V, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier avec en plus 1 cordon USB et 1 notice de programmation à distance et 1 logiciel SX-DMM

**MTX 3292B et MTX 3293B** livré avec 1 sacoche, 4 Accu NI-MH 2400 mAh 1,5 V, 1 chargeur, 1 cordon 1,5 m droit/droit rouge, 1 cordon 1,5 m droit/droit noir, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV rouge, 1 pointe de touche CAT IV 1 kV noire, 1 cordon optique USB, 1 logiciel SX-DMM, 1 notice de fonctionnement CD et 1 guide de démarrage papier



PINCES MULTIMÈTRES

**MX 350 | MX 355**

à partir de **164€ HT\***

**LES POINTS FORTS**

Cette gamme de pinces, CAT III, compactes et ergonomiques, offre toutes les fonctionnalités d'une pince ampèremétrique et d'un multimètre.

- Courant jusqu'à 400 Aac & 400 Aac/dc (modèle MX 355)
- Tension AC/DC 600 V
- Mesure de résistance et de continuité
- 6 000 points
- Fonction : Hold

	MX 350	MX 355
<b>Prix</b>	<b>164€ HT</b>	<b>243€ HT</b>
Référence	MX0350 Z	MX0355 Z
Enserrement	26 mm	30 mm
Courant	AC : 0,05 A à 400 A DC : 0,1 A à 400 A	■
Tension	AC : 0,05 V à 600 V DC : 0,03 V à 600 V	■
Fonctions Δ Zéro, Peak		■

\* Prix du modèle MX 350



600 V  
CAT III

CEI  
61010-2-033

TRMS

**MX 650 | MX 655**

à partir de **232€ HT\***

**LES POINTS FORTS**

- Courant jusqu'à 1 000 Aac & 1 000 Aac/dc (modèle MX 655)
- Tension jusqu'à 750 Vac et 1 000 Vdc
- Mesure de résistance et de continuité
- Test diode
- Mesures de fréquence en tension et en courant
- Fonctions : Hold, Peak, Min/Max, ΔRel
- 4 000 points et bargraphe 42 segments

**MESURES DE TENSION ET DE COURANT ÉLEVÉES JUSQU'À 1 000 A ET 750 V**



600 V  
CAT III

TRMS

	MX 650	MX 655
<b>Prix</b>	<b>232€ HT</b>	<b>315€ HT</b>
Référence	MX0650-Z	MX0655-Z
Enserrement	36 mm	40 mm
Courant	AC : 0,05 A à 1 000 A DC : 0,1 A à 1 000 A	■
Tension	AC : 0,5 V à 750 V DC : 0,2 V à 750 V	■
Fonctions ΔREL		■
Fonctions range		■
TRMS		■

\* Prix du modèle MX 650

**MX 670 | MX 675**

à partir de **283€ HT\***

**LES POINTS FORTS**

- Pour tous les besoins tertiaires, domestiques et des petites industries
- Affichage 10 000 points
- 2 voies de mesure TRMS
- Mesures de courant AC jusqu'à 1 000 A (& DC pour le modèle MX 675)
- Tension 1 000 VAC / 1 400 Vdc
- Mesures de résistance & de continuité
- Mesures de température jusqu'à +1 200 °C
- Mesures de fréquence en tension et en courant
- Excellente lisibilité grâce à l'écran rétro-éclairé

**VISUALISATION SIMULTANÉE DE LA MESURE EN COURANT ET EN TENSION**



600 V  
CAT IV

1000 V  
CAT III


TRMS

	MX 670	MX 675
<b>Prix</b>	<b>283€ HT</b>	<b>345€ HT</b>
Référence	MX0670	MX0675
Enserrement	40 mm	42 mm
Courant	AC : 0,05 A à 1 000 A DC : 0,05 A à 1 400 A	■
Tension	AC : 0,5 V à 1 000 V DC : 0,2 V à 1 400 V	■
TRMS		■
Fonctions : Hold, Peak, Min/Max ΔZéro		■

\* Prix du modèle MX 670

# CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS

à partir de **669€ HT\***



## MX 535 | KIT MX 535

MX0535

P01299975

**NOUVEAU**

### LES POINTS FORTS

Multifonction, destiné aux organismes de contrôle, installateurs, artisans et services de maintenance, l'ergonomie du MX 535 lui confère une simplicité d'utilisation sans pareil.

- Mesure de terre par méthode piquet et boucle
- Mesure de continuité sous 0,2 A
- Contrôle d'isolement
- Test de DDR : courant et temps de déclenchement
- Séquences de tests automatiques
- Mémorisation des tests
- Alimentation par batteries rechargeable via secteur, prise USB ou prise allume-cigare



Voyant de validation de la mesure : bon/mauvais.



### Application ANDROID IT-Report :

Mesurez avec votre contrôleur METRIX® et visualisez vos tests sur votre smartphone et/ou tablette !

Transférez, via Bluetooth, les résultats de tests mémorisés dans le MX 535. Des rapports de tests sont alors générés puis envoyés automatiquement par courrier électronique, ou bien simplement stockés pour un traitement ultérieur.



### KIT MX 535

MX 535 livré avec perchette de continuité et kit de terre



### LIVRÉ EN MALLETTE AVEC :

- 1 sacoche de transport
- 1 sangle tour de cou
- 1 cordon Tripode-Secteur EURO
- 3 cordons de sécurité 1,5 m/4 mm (Rouge/Noir/Vert)
- 3 pinces crocodiles (Rouge/Noire/Verte)
- 1 pointe de touche noire
- 6 x batteries NiMH
- 1 alimentation USB 2A

- 1 cordon alimentation USB micro-rasoir
- 1 notice de fonctionnement sur CD ROM (5 langues)
- 1 guide de démarrage rapide papier
- 1 fiche de sécurité
- 1 test report avec relevé de mesure
- 1 fiche d'information batterie





PERCHETTE  
DE CONTINUITÉ

P01102084A

CONTRÔLEZ  
RAPIDEMENT  
LES  
INSTALLATIONS  
DIFFICILES  
D'ACCÈS.



72 € HT



## KIT DE TERRE

P01102019

81 € HT

PRATIQUE  
POUR LA  
MESURE DE  
TERRE SUR LE  
TERRAIN !



## CONTRÔLEURS D'ISOLEMENT

Prochainement disponible

CONTRÔLEUR  
D'ISOLEMENT MULTIMÈTRE

## MX 409

MX0409

V

 $\Omega$ 

## LES POINTS FORTS

- Double affichage numérique : valeur d'isolement et tension réelle d'essai
- Rétro-éclairage bleu et rouge pour indiquer immédiatement l'état de l'alarme
- Mesure d'isolement en mode manuel, verrouillé ou à durée programmée grâce au timer
- HOLD automatique à la fin de la mesure
- Contrôle du niveau des piles sur la position tension

CONTRÔLEUR  
D'ISOLEMENT ANALOGIQUE

## MX 406B

MX0406B

536 € HT

300 V  
CAT IIICEI  
61010-1

LECTURE  
FACILE ET  
RAPIDE SUR  
CADRAN À  
ÉCHELLE DE  
COULEUR

## LES POINTS FORTS

- Isolement : jusqu'à 20 M $\Omega$  sous 50 V<sub>cc</sub> et jusqu'à 200 M $\Omega$  sous 250 et 500 V<sub>cc</sub>
- Continuité : 0 à 10  $\Omega$  (bip sonore et protection intégrale sans fusible)
- Tension TRMS : 0 à 440 V<sub>ac/dc</sub>
- Changement de gamme automatique
- Déclenchement des mesures d'isolement par simple pression sur la sonde de commande
- Affichage à galvanomètre

OSCILLOSCOPES À VOIES ISOLÉES

à partir de **1209€ HT\***

OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES PORTABLES

**OX5022-C | OX5022-CK | OX5042-C | OX5042-CK**

- 600 V CAT III
- IP 54
- TRMS
- 
- COMPATIBLE SCPI

**CARANTIE 3 ANS**

**HANDSCOPE**



**3 APPAREILS EN 1**

Visualisez l'offre Handscope®

**LES POINTS FORTS**

- Trois appareils en un :
- Oscilloscope 2 voies isolées 20 MHz (OX5022) ou 40 MHz (OX5042)
  - Double multimètre 8000 points avec analyseur de puissance
  - Analyseur d'harmoniques
- Ecran LCD couleur 3,5" rétro-éclairé par LED
  - Aide embarquée interactive multilingue
  - Enregistrement 2700 mesures de 5 minutes à un mois en mode multimètre
  - Communication USB isolée protocole SCPI, en option (version CK)



**Oscilloscope performant**

<input checked="" type="radio"/> Vmin	<input type="radio"/> Trise	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Vmax	<input type="radio"/> Tfall	
<input type="radio"/> Vpp	<input type="radio"/> W+	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Vlow	<input type="radio"/> W-	
<input type="radio"/> Vhigh	<input type="radio"/> P	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Vamp	<input type="radio"/> F	
<input type="radio"/> Vrms	<input type="radio"/> DC	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Vavg	<input type="radio"/> Pulses	
<input type="radio"/> Over+	<input type="radio"/> Over-	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Phase(A)		

tension crête minimale

**Analyseur d'harmoniques**

Harmonic 3  
34% -20° 60.0 Hz 755mV  
11% -179° 60.0 Hz 252mV

**2 multimètres numériques RMS 8 000 points indépendants**

<b>0.001 V</b>	<b>-0.996 V</b>
max:5.025 V	max:3.708 V
min:0.000 V	min:-3.738 V
avg:2.517 V	avg:-0.021 V

**Affichage simultanée des 3 voies**

**Mémorisation, Communication et logiciel PC**

A $\sim$ 1.00 V	B $\sim$ 50.0mV
Vrms=1.708 V	Vrms=151.5mV
Vpp=5.482 V	
M 1.00 V?	F=1.722kHz Tfall=46.20µs
dt=993.6µs dv=324.9mV	V <sub>r</sub> =153.4mV V <sub>s</sub> =165.5mV

**Mesure de puissance**

P $\odot$ 1Phase	B $\odot$ AC
AUTO	AUTO(8.00 A)
<b>4.801 W</b>	<b>2.288 A</b>
max:4.817 W	max:2.304 A
min:4.785 W	min:2.268 A
avg:4.797 W	avg:2.281 A

\* Prix du modèle OX5022-C

OSCILLOSCOPES À VOIES ISOLÉES

OSCILLOSCOPES DE TERRAIN À VOIES ISOLÉES SCOPIX® IV  
**OX 9302-BUS | OX 9062 | OX 9102 | OX 9104 & OX 9304**

à partir de **1990€ HT\***

**LES POINTS FORTS**

5 instruments en 1 : oscilloscope, analyseur de spectre, multimètre TRMS graphique 8 000 points, enregistreur graphique horodaté, analyseur d'harmoniques & wattmètre

- Voies isolées entre elle et par rapport à la terre :
  - Configuration possible des voies et gestion des capteurs
  - 2 ou 4 voies isolées de 60 à 200 MHz
- Convertisseur A/N 12 bits 2,5 Ge/s monocoup & 100 Ge/s ETS
- Des calibres de 2,5 mV à 200 V/div (zoom 156 µV)
- Ecran tactile et IHM intuitif
- Sondes de courant autoalimentées
- 100 000 points de mémoire par voie
- Communication : USB, RJ45 filaire ou wifi, serveur web embarqué
- Logiciel d'application pour PC "ScopeNet"

**AUTONOMIE 8 HEURES**

Visualisez l'offre Scopix®



**600 V CAT III**

**IP 54**

**NOUVEAU**

**SCOPIX BUS OX9302-BUS**

2 voies isolées bande passante 300 MHz  
 Pour tous les modes et le test d'intégrité des bus de terrain

\* Prix du modèle OX 9062

LOGICIEL **SCOPNET IV\***

**inclus**

**LES POINTS FORTS**

Scopnet IV, logiciel application PC pour SCOPIX IV, permet :

- Le pilotage et la configuration à distance de l'oscilloscope
- L'affichage des acquisitions sous forme de courbe
- Le rappel et la sauvegarde des configurations
- Le rappel et la réalisation d'une copie écran (.png)
- La récupération des fichiers à distance
- SX METRO, logiciel pour récupération des données post-acquisition



\* Application PC utilisant la communication Ethernet (filaire RJ45 et WIFI) et USB à partir de l'adresse IP.

**ACCESSOIRES À RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE PROBIX®**

**217€ HT**

Pt 100

HX0036



**44€ HT**

BNC


HX0031



**446€ HT**

MiniFlex® 300 A

HX0073



**130€ HT**

TK

HX0035B



**44€ HT**

Banane

HX0033



**417€ HT**

AC/DC 80 A

HX0034B



ACCESSOIRES

à partir de **10,75 € HT\***

CONNECTIQUE BANANE Ø 4 MM

LES MODULAIRES

**1** Choisissez votre jeu de cordons en PVC ou Silicone surmoulé\*\*

Jeu de 2 cordons rouge et noir 1 000 V, Cat IV


à partir de **20 € HT**

- A** Fiche mâle droite Ø 4, Fiche mâle droite Ø 4 PVC surmoulé\*\* ..... P01295450Z  
Silicone surmoulé\*\* ..... P01295452Z
- B** Fiche mâle droite Ø 4, Fiche mâle coudée Ø 4 PVC surmoulé\*\* ..... P01295451Z  
Silicone surmoulé\*\* ..... P01295453Z

\*\* Le surmoulé apporte plus de confort et de sécurité

**2** Sélectionnez vos pointes de mesure amovibles

**10,75 € HT**



**Jeu de pointes de touche surmoulées\*\***  
Pour installations Cat II, 300 V et inférieures

- D** Jeu de 2 pointes de touche Ø 4  
Fiche femelle Ø 4..... P01295458Z
- E** Jeu de 2 pointes de touche Ø 2  
Fiche femelle Ø 4..... P01295460Z

Pour installations Cat IV, 1 000 V et inférieures

- C** Jeu de 2 pointes de touche  
Fiche femelle Ø 4 ..... P01295454Z
- F** Jeu de 2 pointes de touche Ø 2  
Fiche femelle Ø 4 ..... P01295491Z

Les intégrés

Jeu de 2 cordons rouge et noir à pointe de touche 1000 V, Cat IV

15 A - 1,5 m

Fiche mâle droite Ø 4 ... P01295455Z  
Fiche mâle coudée Ø 4 .. P01295456Z



Jeu de 2 cordons rouge et noir à pointe de touche IP2X pour multimètre P01295461Z



**27 € HT**

Autres accessoires

Pincres crocodile 15 A 1000 V, Cat IV

P01295457Z

**22 € HT**



Grippes fil croco 20 A rigide 1000 V, Cat III

P01102053Z

**46 € HT**



Kit de mesure pour électricien

- 2 x Pointes de touche surmoulées 1000 V CAT IV
- 2 x Cordons PVC rouge/noir surmoulés fiche mâle droite – fiche mâle coudée 1,5 m 1000 V CAT IV
- 2 x Pincres crocodiles rouge/noire 1000 V CAT IV
- 2 x Pointes de touche Ø 4 mm surmoulées 300 V CAT II

**49 € HT**

P01295459Z

Nos Kits de mesure pour multimètre

**25 € HT**


- 2 x Cordons PVC (rouge/noir) : fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée / 15 A / 1,5 m / 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- 2 x Cordons PVC (rouge/noir) : fiche mâle droite Ø 4 mm isolée – fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée / 15 A / 1,5 m / 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
- 2 x Pointes de touche Ø 4 mm surmoulées : fiche femelle Ø 4 mm / 300 V CAT II
- 2 x Pointes de touche Ø 2 mm surmoulées : fiche femelle Ø 4 mm / 300 V CAT II

P01295475Z

P01295474Z

FORMATIONS

**449 € HT**



**CHAUVIN ARNOUX**, organisme de formation agréé depuis 1993 sous le numéro 11920621792, vous propose toute une gamme de formations spécifiques sur des thèmes variés et d'actualité comme la qualité de l'énergie, les audits énergétiques, la sécurité électrique ou encore la thermographie infrarouge. D'une durée d'une journée chacune, ces formations se déroulent dans les locaux parisiens du Groupe Chauvin Arnoux.

NOS FORMATIONS :

- Contrôle des installations électriques et NF C 15-100
- Comprendre et vaincre les harmoniques
- Installations électriques et qualité de l'énergie
- Thermographie
- La mesure en audit énergétique dans l'industrie
- Analyseur de réseau Qualistar+ CA 8336



**Chauvin Arnoux**  
190, rue Championnet  
75876 PARIS Cedex 18  
Tél. : 01 44 85 44 85  
Fax : 01 46 27 07 48  
  
info@chauvin-arnoux.fr  
www.chauvin-arnoux.fr