

MTX 3297Ex

Eigensicheres
TRMS-Digitalmultimeter

Für den **dauerhaften** Einsatz
in explosionsfähiger
Atmosphäre **ATEX**



Measure up



MTX 3297Ex ist das optimale Digitalmultimeter für elektrische Messungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Im Bergbau

Bei Gasen

Bei explosionsfähigen Stäuben



Zugelassen und zertifiziert für die höchsten Risikostufen.
Ein außergewöhnliches Multimeter, das die strengsten
Anforderungen erfüllt.



MTX 3297Ex

ist  und  zertifiziert für die Zonen:



IIC (Gase) **0**, 1 und 2



IIIC (Stäube) **20**, 21 und 22



Bergbau Kategorie **M1**

Für den **Dauereinsatz** in der Mineralöl- und chemischen Industrie, der Nahrungsmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie, der Zementindustrie sowie im Bergbau.

Die **ATEX-Zertifizierung** ist in der Europäischen Union und einigen anderen europäischen Staaten anerkannt.

Die **IECEx-Zertifizierung** wurde von der **Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission - IEC)** entwickelt, um die Zertifizierung von Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen weltweit zu harmonisieren und zu vereinfachen.

MTX 3297Ex

Unerreichte Ergonomie und Robustheit

- Isolierte optische Schnittstelle
- Nur ein Anschluss mit Umschaltautomatik auf Strommessung bei Anschluss an A-Eingang
- Klemmleiste mit Anzeige und Kontrolle der Anschlüsse am Display
- Gefährliche Spannungen an den Geräteanschlüssen werden erkannt und angezeigt
- Großes hinterleuchtetes Display mit zwei Anzeigen
- Balkenanzeige mit zentraler Null
- Elektronischer Funktionswahlschalter mit hinterleuchteten Tasten
 - 1 Hauptmessung / 1 Taste
 - Spannung
 - Strom
 - Widerstand (Durchgang, Halbleiterübergang)
 - Kapazität
 - Frequenz (Tastverhältnis / Impulsbreite)
 - Temperatur
 - AC/DC-Strommessung mit Zange mit Auswahl des Wandlerverhältnisses
- Ein umhülltes Gehäuse, das hervorragend in der Hand liegt und ein hohes Maß an Schutz gegen Stöße und Stürze bietet



Höchste industrielle Leistungsfähigkeit

Außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist das **MTX 3297Ex** ein leistungsstarkes Industriemultimeter, das der Norm IEC 61010-2-033 für Arbeiten an elektrischen Anlagen bis **1000 V CAT III / 600 V CAT IV** erfüllt.

Es liefert zuverlässige und genaue Messungen, unabhängig von Signalart, -form und -amplitude.

- TRMS AC+DC-Erfassungen
- Auflösung 60 000 Digits
- 100 kHz-Bandbreite
- Auflösung 1 μ V für Spannung, 0,01 μ A für Strom

Analyse- und Diagnosefunktionen

- **MIN, MAX, Peak+, Peak-**
- Differenz- ΔX und Relativmessung $\Delta X/X$
- Tiefpassfilter für PWM-Signalmessung
- AC-Spannung mit **niedriger Impedanz V_{LowZ}** bei Vorliegen von Streuspannungen



Die isolierte optische Schnittstelle ermöglicht in Verbindung mit der Software SX-DMM die Datenauswertung in Echtzeit sowie die Fernsteuerung, Aktualisierung und Wartung des MTX 3297Ex.

Entworfen und hergestellt in Frankreich

MTX 3297Ex

Effizienz und Produktivität in jeder Situation

Das Multimeter **MTX 3297Ex** erfüllt Ihre Anforderungen an elektrische Messungen in allen Industriebereichen und ist dabei einfach zu bedienen und leicht zu handhaben.

Dieses Multimeter **garantiert Ihnen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bei Ihren Messungen, eine hohe elektrische Sicherheit** bei Ihrer Arbeit und eine Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen.



Stromerzeugung
(Kohle-, Gas-, Wasserkraftwerke...)



Prozessindustrie
(Chemie, Pharmazie, Kosmetik...)



Verarbeitende Industrie
(Holz, Metalle...)



Rüstungsindustrie und Pyrotechnik
(Sprengstoffe, Pulver...)



Nahrungs- und Genussmittelindustrie
(Mehl, Getreide...)



Industrielle Lackierereien
(Automobil, Schienenfahrzeuge...)

MTX 3297Ex

Vielseitig einsetzbar

Die Vielseitigkeit des **MTX 3297Ex erleichtert** die Arbeit und **steigert die Effizienz**. Es erfüllt höchste Ansprüche an Präzision, Zuverlässigkeit und Multifunktionalität in der industriellen Wartung und elektrischen Diagnose.



INDUSTRIELLE WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Qualität und Leistung der Messungen, um Fehler an Motoren, Steuerungen und Anlagen zu diagnostizieren.

- TRMS AC+DC-Erfassungen
- Anzeige 60 000 Digits
- Auflösung ab 1 μ V für Spannung, 0,01 μ A für Strom

Analyse- und Diagnosefunktionen

- MIN, MAX, Peak+, Peak-
- Differenz- ΔX und Relativmessung $\Delta X/X$

Parameter, Konstanten und deren Entwicklung messen, kontrollieren und einstellen.

- Tiefpassfilter für PWM-Signalmessung
- Niederohmige AC-Spannung VLowZ bei Vorliegen von Streuspannungen



ELEKTRISCHE WARTUNG

Alle Merkmale und Funktionen eines herkömmlichen Multimeters

- Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest...
- Kapazität und Temperatur
- TRMS AC+DC-Erfassungen

IP67

*

Das Multimeter ist wasser- und staubdicht nach IP 67, so dass seine Leistung und Spezifikationen unverändert bleiben.

*außerhalb des Betriebs

TECHNISCHE DATEN

Spannung DC-, AC- und AC+DC		
V DC	Messumfang	0,001 mV bis 1000,0 V DC
	Unsicherheit	0,05 % + 25 Digits
V AC, V AC+DC	Messumfang	0,001 mV bis 1000,0 V AC oder AC+DC
	Unsicherheit AC, AC+DC / Bandbreite	0,05 % + 25 Digits, 0,05 % + 40 Digits / 100 kHz
V _{LOWZ}	Messumfang	0,01 mV bis 1000,0 V
	Unsicherheit / Bandbreite	0,05 % + 25 Digits / 300 Hz
Ex-Zonen-Messbereich		0,001 mV bis 65,00 V
Strom DC, AC und AC+DC (Schutz durch Sicherung)		
A DC	Messumfang	0,01 µA bis 10,00 A DC (max. 20 A/30 s)
	Unsicherheit	0,8 % + 20 Digits
A AC, A AC+DC	Messumfang	0,01 µA bis 10,00 A AC oder AC+DC (max. 20 A/30 s)
	Unsicherheit / Bandbreite	1,0 % + 25 Digits / 20 kHz
Ex-Zonen-Messbereich		0,01 µA bis 5,00 A
mit externem Stromwandler (Zange)		bis zu 6000 A je nach Typ, Wandlerverhältnis 1, 10, 100, 1000 mV/A
Frequenz		
Hz	Messumfang	10,00 Hz bis 200,0 kHz (in V), 20,00 kHz (in A)
	Unsicherheit	0,1 % + 1 Digits
Widerstand- und Durchgangsprüfung, Diodentest		
Ω	Messumfang	0,00 Ω bis 60,000 MΩ
	Unsicherheit	0,1 % + 20 Digits
Durchgangsprüfung	Akustisches Signal < 30 ± 5 Ω / < 5 V, I < 1,1 mA	
Diodentest	3,000 V, 1 % + 30 Digits / U < 5 V, I < 1,1 mA	
Kapazität		
nF/µF/mF	Messumfang	0,100 nF bis 60,000 mF
	Genauigkeit	1 % + 10 Digits
Temperatur Pt100 / Pt1000		
°C/°F	Messumfang	-200,0 °C bis + 800,0 °C
	Unsicherheit	0,1 % / 1,5 °C
Weitere Funktionen		
Sekundärmessungen	Tastverhältnis, Impulsbreite, ohmsche Leistung (U ² /R), dBm	
Funktionen		
MAX/MIN/AVG, Peak+/Peak-	Bei allen Hauptmessungen 100 ms außer Peak 1 ms	
ΔREL, ΔREL/R	Differenzwert, Relativwert	
PWM filter	Tiefpassfilter 300 Hz, 4. Ordnung	
Allgemeine Merkmale		
Anzeige	Doppeltes LCD-Display mit 60 000 Digits und 3-stufiger Hinterleuchtung	
Stromversorgung	4 ATEX-zugelassene AA/FR6 Li-FeS ₂ -Batterien / Laufzeit 350 Std.	
Konformität außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche	IEC 61010-2-033 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, EN 61326-1 Klasse B	
Schutzart / Umgebung	IP 67* / Lagerung -20 °C bis + 70 °C, Benutzung -10 °C bis +55 °C	
Allgemeine Baudaten	Abmessungen (B x T x H): 196 x 90 x 47,1 mm - Gewicht: 715 g	
Garantie	3 Jahre	

BESTELLANGABEN

Eigensicheres Multimeter MTX 3297Ex.....MTX3297
 geliefert mit 2 Messleitungen 1,5 m, gerade/gewinkelt, 1 Satz Prüfspitzen, 1 ausgedruckte
 Kurzanleitung in 18 Sprachen mit Link und QR-Code zum Herunterladen der Bedienungsanleitung, 1
 ATEX-Sicherheitsanleitung, 4 zugel. ATEX-Batterien 1,5 V AA/FR6 Li-FeS₂ im Gerät

ERSATZTEILE (NUTZUNG IN EX-BEREICHEN)

Sicherung ATEX 10 x 38 10 A 1000 V / 30 kA (einzeln).....AT0097
 4er-Satz Batterien ATEX 1,5V AA/FR6 Li-FeS₂.....HX0097
 Satz mit PVC-ummantelten Messleitungen, rot/schwarz, gerade/gewinkelt.....P01295451Z
 Satz mit 2 ummantelten Prüfspitzen rot/schwarz.....P01295454Z

ZUBEHÖR UND OPTIONEN (BEI NUTZUNG AUSSERHALB VON EX-BEREICHEN)

Optisches USB-Kabel.....HX0056-Z
 Transporttasche.....HX0052B
 Mehrzweckmagnethalter.....P01102100Z
 Pt100/Pt1000-Adapter für Multimeter mit Ø4 mm-Anschluss.....HX0091
 Pt100-Temperaturfühler SP14 450°C aus Edelstahl 316L für allgemeine Zwecke.....P01655020
 Weitere Pt100/Pt1000-Temperaturfühler finden Sie auf.....www.chauvin-arnoux.com
 Zangenstromwandler MINI05 10-100 A AC.....P01105105Z
 Flexibler Stromwandler MA110 3-30-300-3000 A Umschließungs-Ø 45 mm.....P01120660
 Zangenstromwandler E25 mit zwei Messbereichen 60 A AC / 80 A DC.....P01120025
 Zangenstromwandler PAC15 400 A AC / 600 A DC.....P01120115
 Weitere Zangenstromwandler und Stromwandler finden Sie auf.....www.chauvin-arnoux.com
 Zubehörset für Elektriker.....P01295459Z
 Zange für SMD-Bauteile.....HX0064
 Software SX-DMM kostenlos zum Herunterladen verfügbar.....www.chauvin-arnoux.com

IN Ex-BEREICHEN



AUSSERHALB Ex-BEREICHEN



INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12-16, rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tél. : +33 1 44 85 44 38
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
 Ohmstraße 1
 77694 KEHL / RHEIN
 Tel.: +49 7851 99 26-0
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél. : +41 44 727 75 55
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
 Gastegasse 27
 1230 WIEN
 Tel.: +43 1 61 61 9 61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

