

C.A 1227

Termo-anemometre kaydedici

12 m/s

27 mph

30 m³/h

Her durumda hava debisini ve hızını ölçün

Geri aydınlatmalı çift ekran

MAP modu

Min, Maks. Orta ve Hold fonksiyonları

1 milyon noktaya dek anlık veya sürekli kayıt



Data Logger Transfer
Otomatik rapor oluşturma

C.A 1227 Termo-anemometre kaydedici

HAVA DEBİSİ VE HIZ

Sensör tipi	Pervane / Optik algılama	
	Hız	Debi
Ölçüm alanı	0,50 m/s ila 27,0 m/s (98,0 ila 5314,0 fpm)	0,00 ila 2999 m ³ /saat
Çözünürlük	0,01 m/s (0,50 ila 2,99 m/s)/1 fpm ila 5314 fpm 0,1 m/s (3,0 ila 27,0 m/s)/1 fpm 100 ila 6850 fpm	0,01 m ³ /saat (0,00 ila 2,99 m ³ /saat) 0,1 m ³ /saat (3,0 ila 99,9 m ³ /saat) 1m ³ /saat (100 ila 2999 m ³ /saat)
Doğal belirsizlik	±0,1 m/s okumanın ±% 3'ü	Okumanın ±% 8'i

SICAKLIK

Sensör tipi	CTN
Ölçüm alanı	-20,0 °C ila + 50,0 °C / -4 °F ila + 122 °F
Çözünürlük	°C olarak görüntüleme: 0,1 °C °F olarak görüntüleme: 0,1 °F
°C olarak doğal belirsizlik	0 ila 50 °C: ±0,8 °C / -20 °C ila 0 °C: ±1,6 °C

FONKSİYONLAR

Kayıt	Ürün üzerinde manuel başlatma ve durdurma: MEM üzerine kısa süreli basma: Anlık kayıt / REC Uzun Basma: Devam eden modun temposunda gerçekleştirilen kayıt Programlı kayıt: Başlama tarihi, kayıt temposu (1 dakika ila 2 saat) ve bitiş tarihi, PC yazılımı sayesinde ayarlanabilir.
Hafıza	1 milyon noktayı aşkın
Min-Orta-Maks-Hold	Evet
MAP modu	MAP fonksiyonu, ölçülen hava hızlarının bir şemasının oluşturulmasını sağlar.
Debi ölçümü	Evet: Kullanıcı tarafından belirlenen bir yüzey üzerinden veya aksesuar olarak sunulan konikler ile doğrudan okuma.
Geri aydınlatma	Evet
Birimler	Hava hız birimleri: m/s, km/sa, fpm, mph - Hava debi birimleri: m ³ /s, m ³ /sa, l/s, cfm
Otomatik olarak kapanma	Evet (konfigüre edilebilir)

GÜÇ BESLEMESİ

Tipi	Alkali piller: 3 x 1,5 V AA/LR6 Aksesuar olarak sunulan mikro USB/şebeke adaptörü sayesinde mümkün şebeke bağlantısı
Kullanım ömrü	200 saat (portatif mof) / 8 gün kayıt (15 dakika ölçüm tabanı)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ara yüzler	2 iletişim modu mevcuttur: Bluetooth kablosuz ve USB bağlantı
Tespit sistemleri	Gövde şunlara sahiptir: Bir miknatis, bir duvara asma sistemi, ürünün asılması için bir aralık / aksesuar olarak Multifix aksesuarı ile uyumlu / Aksesuar olarak mevcut muhafaza
Ebatlar / Kütle	Gövde: 150 x 72 x 32 mm / Sensör: 160 x 80 x 38 mm / piller ile birlikte 400 g
Koruma endeksi	IP40
Ürünün çalışma aralığı	Sıcaklık: -10 °C ila +60 °C / Rutubet: %10 ila %90 bağıl nem
Uyumluluklar	IEC 61010-1 / IEC 61326-1

GENEL BİLGİLER

PC Windows yazılımı üzerindeki fonksiyonlar Data Logger Transfer	Değerler tablosu şeklinde veya grafik sunumu / Excel tablosu veya grafik şeklinde veri dışı aktarımı Gerçek zaman modu / Word formatında otomatik rapor oluşturma / aksesuar olarak sunulan DataView yazılımı ile uyumlu veri formatı
Garanti	2 yıl

Aksesuarlar / Yedek parçalar

Makaralı debi ölçümü için konik kiti (Ø 210mm dairesel ve 346 x 346 mm dikdörtgen kesit)	P01654250
Sensör Pervane Ø 80 mm.....	P01654251
Şok önleyici kılıf + Multifix.....	P01654252
Multifix	P01102100Z
Adaptör	P01651023
Taşıma çantası	P01298075
Metal çanta	P01298071
DataView Yazılımı	P01102095
PC için Bluetooth BLE/USB modem	P01654253
NiMH AA/LR6 x 4 piller + Şarj cihazı.....	HX0053

Standart teslimat durumu:

Taşıma çantası, 3 adet 1,5 V AA alkali pil, USB kablosu, doğrulama sertifikası ve hızlı çalıştırma kitapçığı (Data Logger Transfer yazılımına ait tam kullanım kitapçığını, Chauvin Arnoux web sitesinde bulabilirsiniz)



SİPARİŞ İÇİN

C.A 1227 Termo-anemometre

kaydedici.....P01654227