

DMM 54

Multimètre numérique compact



- Afficheur numérique rétroéclairé 4000 points
- Sélection automatique de calibre (Autorange)
- Tension / Intensité / Résistance / Continuité / Diode / Capacité / Fréquence / Température / NCV
 - Extinction automatique
 - Indicateur piles usées
 - Protection par fusibles de sécurité à haut pouvoir de coupure

Spécifications :

		DMM 54
Affichage		4 000 points rétro-éclairé
Type de mesure		3 mesures / s
I_{DC}	Gammes	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
	Meilleure précision	1%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 μ A
I_{AC}	Gammes	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A (50 Hz - 400 Hz)
	Meilleure précision	1%L + 5 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,1 μ A
V_{DC}	Gammes	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,5%L + 8 pts
	Meilleure résolution	0,1 mV
V_{AC}	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Meilleure précision	1,2%L + 3 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,001 V
NCV (EF)		Oui
Résistance	Gammes	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
Continuité (avec buzzer)		Oui (< 50 Ω)
Test Diode		Oui
Fréquence électrique (en V)		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz (V > 15V)
Fréquence électronique (en V)		2,000 Hz .. 10 MHz
Capacité		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF
Température		- 18 °C ... + 1000 °C (Thermocouple Type K) 0 ... 1832 °F
Sélection des calibres		Automatique / Manuel
Autres caractéristiques		Min/Max / Data Hold / REL Extinction automatique (15 min.) débrayable
Sécurité		600 V CAT III
Dimensions / Masse		154 x 74 x 43 mm / 210 g



Accessoires fournis :

- 1 jeu de cordons à pointe de touche \varnothing 2 mm bi-mode CAT II / CAT III-IV
- 1 thermocouple fil Tc-K
- 1 adaptateur Tc-K/Bananes \varnothing 4 mâles de sécurité
- 2 piles 1,5 V AAA

Pour commander

Référence	P06231424Z
-----------	------------